

AL

NCP/CS/ED/11/3-1

2023.12.29

ඉඩාන ලේකම් වක්‍රලේඛ 2023/07

උතුරු මැද පළාතේ
සියළුම ලේකම්වරුන්,
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්,
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්,
ප්‍රවේශ්ඨාසිත ආයතන වල ප්‍රධානීන් වෙත.

වාහන සේවා කිරීමේ දී භාවිතා කරන එංජින් ඔයිල් සහ ඊට අදාල සිල්ටර් භාවිතාව සම්බන්ධවයි.

පළාත් සභාවට අයත් රථවාහන වල සේවා කිරීම් පරීක්ෂාවේ දී එංජින් ඔයිල් සහ ඔයිල් සිල්ටර් මාරු කිරීම් සම්බන්ධවය ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් පැන නැගී ඇති බව පසුගිය කාල සීමාව තුළ නිරීක්ෂණය වී තිබේ. ඒ අනුව වාහන සේවා කිරීමේදී පහත උපදෙස් පරිදි කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

I. ඉංග්‍රීසි අකුරු නොමැති වසර 15/20 කට වඩා පැරණි ඩීසල් රථවාහන

මෙම කාණ්ඩයේ රථවාහන සඳහා SAE 40, MONO GRADE, MINERAL OIL යෙදීම නිර්දේශ කරමි. ඒ අනුව වෙළඳපොළේ පවතින පිලිගත් වෙලඳනාමයක් දරන ඔයිල් මාදිලියක් භාවිතා කිරීම සුදුසුය. Turbo Charger සහිත / රහිත වාහන මාදිලි දෙක සඳහාම මෙම මාර්ගෝපදේශය නිර්දේශ කරමි. මෙහිදී නිර්දේශිත ධාවන දුර 5,000km වේ.

II. ඉංග්‍රීසි අකුරු නොමැති වසර 20 කට වඩා පැරණි පෙට්‍රල් රථවාහන

මේ සඳහා SAE 40 (Petrol) , MONO GRADE, Mineral Oil යෙදීම නිර්දේශ කෙරේ. මෙහිදී නිර්දේශිත ධාවන දුර 5,000km වන අතර, VIC මාදිලියේ ඔයිල් සිල්ටර් යෙදීම සුදුසුය.

III. 100,000km දක්වා වන නවීන ඩීසල් රථවාහන (Turbo/Non Turbo)

මෙහිදී නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් පරිදි 10W 30, 15W 30, MULTI GRADE , FULLY SYNTHETIC OIL, භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. තවද නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ මත 10,000KM දක්වා රථය ධාවනය කිරීමට අවකාශ පවතී. (මෙහිදී Genuine ඔයිල් ෆිල්ටර භාවිතා කිරීමට අවධාරණය කෙරේ.) තවද භාවිතා කරන්නේ Genuine Oil නම් වඩා යෝග්‍ය වේ.

වැදගත්,

100,000km ධාවන පරාසය ඇතුළත ඔයිල් වල වර්ණය ඉතා කෙටි කාලයකින් වෙනස් වන්නේ නම් ඔයිල් වල තත්ත්වය වෙනස් වන්නේ නම් කඩිනමින් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරයා වෙත රථය පෙන්වා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට කටයුතු කල යුතු ය.

IV. 100,000km සඳහා වන නවීන පෙට්ට්‍රල් රථවාහන (Turbo/Non Turbo)

මෙහිදී නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් පරිදි 10W 30, 15W 30, MULTI GRADE , FULLY SYNTHETIC OIL, භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. තවද නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ මත 10,000KM දක්වා රථය ධාවනය කිරීමට අවකාශ පවතී. (මෙහිදී Genuine ඔයිල් ෆිල්ටර භාවිතා කිරීමට අවධාරණය කෙරේ.) තවද භාවිතා කරන්නේ Genuine Oil නම් වඩා යෝග්‍ය වේ.

V. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහිත 200,000km ඉක්වනලද Non Turbo ඩීසල් රථවාහන

OPTION - 01

මේ සඳහා SAE 40, MONOGRADE, MINERAL OIL භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරන අතර, 5,000 km වරක් Oil මාරු කල යුතු වේ. මෙහිදී VIC මාදිලියේ ෆිල්ටර් අවයවයන් යෙදීම සුදුසු වේ.

OPTION - 02

මෙහිදී 15W 40, MULTI GRADE, FULLY SYNTHETIC OIL යෙදීම නිර්දේශ කරන අතර, ඔයිල් ෆිල්ටර් සඳහා Genuine ෆිල්ටර් යෙදීමට අවධාරණය කෙරේ. මෙහිදී නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් අනුව 10,000KM දක්වා ධාවනය කිරීමේ හැකියාව පවතී.

VI. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහිත 200,000km ඉක්මවා ධාවනය කරන ලද නවීන ඩීසල් වාහන (With Turbo)

මෙහිදී 15W 40, MULTI GRADE, FULLY SYNTHETIC OIL යෙදීම නිර්දේශ කරන අතර, ඔයිල් ෆිල්ටර් සඳහා Genuine ෆිල්ටර් යෙදීමට අවධාරණය කෙරේ. මෙහිදී නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් අනුව 10,000KM දක්වා ධාවනය කිරීමේ හැකියාව පවතී.

VII. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහිත 200000km ඉක්මවා ධාවනය කරන ලද පෙට්ටල් වාහන

මෙහිදී 15W 40, MULTI GRADE, FULLY SYNTHETIC OIL යෙදීම නිර්දේශ කරන අතර, ඔයිල් ෆිල්ටර් සඳහා Genuine ෆිල්ටර් යෙදීමට අවධාරණය කෙරේ. මෙහිදී නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් අනුව 10,000KM දක්වා ධාවනය කිරීමේ හැකියාව පවතී.

මෙයට අමතරව,

- 1. Diesel Filter - සෑම 15,000Km වරක් මාරු කල යුතු වේ.
- 2. Air Filter - 20,000km/25,000km වරක් හෝ නිරීක්ෂණය මත
- 3. AC Cabin Filter - 25,000Km/ 40,000Km හෝ නිරීක්ෂණය මත

❖ නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් මෙයින් වෙනස් වන්නේ නම් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.



(එල්.ජේ.එම්.ජී.වන්දුසිරි බණ්ඩාර),
ප්‍රධාන ලේකම්,
උතුරු මැද පළාත.

OLC
2023/12/29